



SCHWINGUNGSGEDÄMPFTE BOHRSTANGEN

MIT INNERER KÜHLMITTELZUFUHR

Bestell-Bezeichnung		Wendepplatten	Abmessungen (mm)					Schraube
Rechte Ausführung	Linke Ausführung	p	a°	d	f	l	k°	
DS 10 - SDUPR - 07	DS 10 - SDUPL - 07	DP ..0702..	93°	10	7	180	7°	M 2,5
DS 12 - SDUPR - 07	DS 12 - SDUPL - 07	DP ..0702..	93°	12	9	210	2°	M 2,5
DS 16 - SDUPR - 11	DS 16 - SDUPL - 11	DP ..0702..	93°	16	11	250	2°	M 3,5
DS 10 - SDQPR - 07	DS 10 - SDQPL - 07	DP ..0702..	107°	10	7	180	7°	M 2,5
DS 12 - SDQPR - 07	DS 12 - SDQPL - 07	DP ..0702..	107°	12	9	210	2°	M 2,5
DS 16 - SDQPR - 11	DS 16 - SDQPL - 11	DP ..11 T3..	107°	16	11	250	2°	M 3,5
DS 08 - SCFPR - 06	DS 08 - SCFPL - 06	CP ..0602..	90°	8	5	140	7°	M 2,5
DS 10 - SCFPR - 06	DS 10 - SCFPL - 06	CP ..0602..	90°	10	6	180	6°	M 2,5
DS 12 - SCFPR - 06	DS 12 - SCFPL - 06	CP ..0602..	90°	12	9	210	2°	M 2,5
DS 16 - SCFPR - 09	DS 16 - SCFPL - 09	CP ..09T3..	90°	16	11	250	2°	M 3,5
DS 08 - SCLPR - 06	DS 08 - SCLPR - 06	CP ..0602..	95°	8	5	140	7°	M 2,5
DS 10 - SCLPR - 06	DS 10 - SCLPR - 06	CP ..0602..	95°	10	6	180	6°	M 2,5
DS 12 - SCLPR - 06	DS 12 - SCLPR - 06	CP ..0602..	95°	12	9	210	2°	M 2,5
DS 16 - SCLPR - 09	DS 16 - SCLPR - 09	CP ..09T3..	95°	16	11	250	2°	M 3,5